



Park Ranger 2150 Az alapgép



A Park Ranger 2150 olyan alapgép, amelyre a minden évszakot átfogó Park Ranger tartozékok felszerelhetők. A csuklós és csak 1 m szélességű Park Ranger hasznójármű még a legnehezebben hozzáférhető helyeken is professzionális teljesítményt nyújt. Szervokormányának és 1,5 m-es fordulósugarának köszönhetően nagyon jól kormányozható. A négykerék-meghajtás és a 28 LE minden helyzetben elegendő erőt és teljesítményt ad.



A Park Ranger 2150 teljesen hidraulikus, és kezelése rendkívül egyszerű. Nem tartalmaz olyan mechanikai elemeket, mint ventilátorszíjak, láncok, tehát kevesebb kopásnak kitett elemből áll. A hasznójármű ezért minimális karbantartást igényel és figyelemre méltóan strapabíró. Ugyanez érvényes a tartozékokra is, amelyek mindegyike testre szabott a Park Ranger 2150 számára. A felszerelés után a gép szerves részévé válnak, ezzel biztosítva minden esetben a helytakarékos kivitel.



A Park Ranger 2150 esetében egy tartozék cseréje egy másikra kevesebb mint 4 perc alatt elvégezhető - nincs szükség szerszámra!



Műszaki adatok

Park Ranger 2150



2225 mm



1015 mm

Motor	Perkins motor, 3 henger, 28 LE
Hajtómű	Hidraulikus hajtómű tisztán hidraulikus hajtás, csak haszonjárműként minimális karbantartási igény
Hidraulika	Rando HDZ 68 típusú olaj, üzemenyagtartály 15 l Üzemi nyomás 180 bar-ig Kerékajtott motorokkal a szállítási sebesség = 16 km/h
Fényszórók	Két munkalámpa található magasan, elöl - (ideális hősöpréshez)
Felszerelhető elemek	
Nagyméretű hűtőfedél	Szerelje fel a Park Rangert egy nagyméretű hűtőfedéllel, ha fűvet nyír, hogy a fedél megvédje a hűtőrácsot.
Teherautó karosszéria	Egy praktikus, kisméretű teherautó karosszéria, amelyen szállítás közben elférnek a kéziszerszámok.
Vonóhorog	Ha utánfutót kell csatlakoztatni a Park Ranger után.

Befoglaló méretek

Hosszúság	2225 mm
Szélesség	1015 mm
Magasság vezetőfülkével együtt	1935 mm
Magasság vezetőfülke nélkül	1210 mm

Műszaki adatok:

Tömeg vezetőfülkével együtt	610 kg
Tömeg vezetőfülke nélkül	485 kg
Megengedett össztömeg	max. 1300 kg
Fékezetlen utánfutó – az utánfutó megengedett tömege	max. 750 kg
Megengedett együttes tömeg - fékezetlen utánfutó	max. 1750 kg
Fékezett utánfutó – az utánfutó megengedett tömege	max. 1500 kg
Megengedett együttes tömeg - fékezett utánfutó	max. 2650 kg
Gumiabroncs méret	18 x 9.5 - 8
Megengedett tengelyterhelés, elöl	740 kg
Megengedett tengelyterhelés, hátul	740 kg
Abronsznyomás	24 psi
Felültre gyakorolt tengelynyomás	max 2,1 kg/cm ²
Fordulósugár	1,5 m
Max. sebesség	16 km/h

Zajsztint:

-a 2009/63 sz. EGK irányelvnek megfelelően - Álló helyzetben	78 dB(A)
-a 2009/63 sz. EGK irányelvnek megfelelően - Elhaladásakor	80 dB(A)
-a 2009/76 sz. EGK irányelvnek megfelelően - A vezetőülésben, nyitott ablakkal	85 dB(A)
-a 2009/76 sz. EGK irányelvnek megfelelően - A vezetőülésben, zárt ablakkal	84 dB(A)

Motor:

Típus	Perkins dízel
EU-szabvány	IIIA fokozat
Motorjeljesítmény, 3400 rpm	28 HP / 21 kW
Üzemenyagfogyasztás 2400 rpm.	2,8 l/h
Üzemenyagfogyasztás 3400 rpm.	4,6 l/h
Hengerek	3
Üzemenyagtartály irtartalma	20 l
Kenési rendszer	Kenészerolajozási rendszer szűrővel
Kenőolaj	5 W/40 3.0 L
Légszűrő	Száraz szűrőelem
Hűtőrendszer	Vizhűtéses
Hőmérséklet kijelzés	112 °
Indítórendszer	Izzócsöves elektromos indít
Töltőrendszer	VDC-generátor
Töltőkapacitás	65 A
Akkumulátor	12 Volt, 44 Ah

Fékek:

Üzemi fék	Hidrosztatikus
Rögzítőfék	Mechanikus

Az Ön Nilfisk Outdoor forgalmazója