

ELEKTROMOS FŰTŐBERENDEZÉSEK



VIDEO



B 2
B 3



B 2PTC



B 5
B 9
B 15
B 22

- ▼ Automatikus újraindítás
- ▼ Beépített szobatermosztát
- ▼ Nincs oxigénfogyasztás
- ▼ Füstmentes, szagtalan, páramentes
- ▼ Csak szellőztetés üzemmód
- ▼ Alacsony zajszint
- ▼ Hővédelemmel ellátott motor
- ▼ Túlmelegedés elleni termosztát
- ▼ Szabályozható teljesítmény



TOVÁBBI RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK:



Elektromos hosszabbító
 B 5, B 9 - 5 m - **4511.031**
 B 5, B 9 - 10 m - **4511.032**
 B 15, B 22 - 5 m - **4511.033**
 B 15, B 22 - 10 m - **4511.034**



JELLEMZŐK		B 2PTC	B 2	B 3	B 5	B 9	B 15	B 22
Fűtőteljesítmény	kW	1/2	1/2	1,65/3,3	2,5/5	4,5/9	7,5/15	11/22
	Btu/h	3.400-6.800	3.400-6.800	5.630-11.260	8.530-17.000	515.350-30.700	25.600-51.200	37.530-75.100
	kcal/h	860-1.720	860-1.720	1.430-2.860	2.150-4.300	3.870-7.740	6.450-12.900	9.460-18.900
Légszállítás	m ³ /h	97	184	510	510	800	1.700	2.400
Feszültség	V	230	230	230*	3~ 400	3~ 400	3~ 400	3N 400
	Frekvencia	Hz	50	50-60	50-60	50	50	50
Dugalj a készüléken		16A/3P	16A/3P	16A/3P	16A/5P	16A/5P	32A/5P	32A/5P
Áramfelvétel	A	8,7	8,7	14,5	7,2	13	22	32
1-es kapcsolóállás		1 kW	kikapcsolva	kikapcsolva	kikapcsolva	kikapcsolva	kikapcsolva	kikapcsolva
2-es kapcsolóállás		2 kW	ventilátor	ventilátor	ventilátor	ventilátor	ventilátor	ventilátor
3/4-es kapcsolóállás	kW	-	1,0/2,0	1,65/3,3	2,5/5,0	4,5/9,0	7,5/15	11,0/22,0
Termosztátos szabályozás		beépítve	beépítve	beépítve	beépítve	beépítve	beépítve	beépítve
Működési tartomány	°C	0-40	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35
IP védettség		IP21	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Termék mérete (h x sz x m) mm			220 x 200 x 330	260 x 260 x 410	310 x 360 x 380	340 x 420 x 440	350 x 470 x 490	350 x 540 x 590
Csomagolási méret (h x sz x m) mm		200 x 200 x 200	235 x 210 x 340	280 x 270 x 440	380 x 330 x 440	355 x 450 x 490	370 x 480 x 530	380 x 550 x 630
Nettó / bruttó súly	kg	1,9/2,1	3,7/4,2	5,1/5,7	6,4/6,8	9,3/10,3	15/15,9	20/22,8
Raklap	db	160	75	48	24	20	12	12

* 110 V-os modell rendelhető