

# GÁZZAL MŰKÖDŐ FŰTŐBERENDEZÉSEK KÉZI BEGYÚJTÁSÚ KÉSZÜLÉKEK



A megfelelő oxigénellátás biztosítása érdekében elengedhetetlenül szükséges a helyiség megfelelő szellőztetése.



**BLP 17M**  
**BLP 33M**  
**BLP 53M**  
**BLP 73M**

SZABADALMAZTATOTT



- ▼ Kézi begyújtás
- ▼ Mágnesszelep
- ▼ Hőelemmel ellátott biztonsági gázszelep
- ▼ Biztonsági szeleppel ellátott nyomásszabályozó leállítja a gázellátást a cső sérülése esetén
- ▼ Nyomáscsökkentővel és gázcsővel szállítva
- ▼ Hővédelemmel ellátott motor
- ▼ Túlmelegedést gátló termosztát
- ▼ Szabályozható teljesítmény
- ▼ Egyszerű karbantartás



SZABÁLYOZHATÓ A TELJESÍTMÉNY  
ÉS ÍGY A GÁZFOGYASZTÁS IS



TOVÁBBI RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK:



Készlet a gázpalackok csatlakoztatásához

DE/AT/DK/NL/PL:

Gázvezeték - 4515.901

Gázpalack összekötő - 4515.902

ES/HR/SI/CZ/HU/FR/CH/BE/SK/YU/BA/RO/BG/LT/LV/EE/BA/RU:

Gázvezeték - 4515.914

Gázpalack összekötő - 4515.912



JELLEMZŐK		BLP 17M	BLP 33M	BLP 53M	BLP 73M
Fűtőteljesítmény	kW	10-16	18-33	36-53	49-73
	Btu/h	34.200-54.800	61.500-112.800	123.000-181.000	167.100-249.300
	kcal/h	8.600-13.800	15.500-28.400	31.000-45.600	42.100-62.800
Üzemi nyomás	bar	0,7	0,75-1,5	0,75-1,5	0,75-1,5
Gyújtás módja		kézi	kézi	kézi	kézi
Termosztátos szabályozás		nincs	nincs	nincs	nincs
Légszállítás	m <sup>3</sup> /h	300	1.000	1.450	2.300
Üzemanyag-fogyasztás	kg/h	1,16	2,4	3,78	5,02
Feszültség	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frekvencia	Hz	50	50	50	50
Elektromos motor teljesítménye	kW	0,053	0,06	0,11	0,218
Áramfelvétel	A	0,23	0,26	0,48	0,95
Termék mérete (h x sz x m)	mm	471 x 188 x 293	552 x 220 x 342	605 x 276 x 444	685 x 276 x 444
Csomagolási méret (h x sz x m)	mm	550 x 230 x 300	600 x 250 x 360	680 x 300 x 510	760 x 300 x 510
Nettó / bruttó súly	kg	4,5/5,5	7,5/9	13/15	15/17
Raklap	db	49	36	16	16
Kettős feszültség		nincs	van	van	van